

無線子機



2010年1月-12月 販売数量シェア
[全国有力量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ]



スタンダードモデル

パソコンはもちろんゲーム機やデジタル家電の無線化にも手軽に使える!

パソコンに挿すだけ! ゲーム機・スマートフォンをまとめてWi-Fi接続

お求めやすいエントリーモデル

IEEE802.11 n g b

150Mbps (規格値)

XLink Kai 動作確認済み

モンスターハンターポータブル^{3rd} 動作確認済み

USB2.0

WLI-UC-GNM2T ¥1,360

◎正式版 11n対応 (150Mbps) ◎子機・親機同時モード対応 (P.4 ※3.4)
※Windows Vistaは同時モード非対応 (切替使用のみ)
●消費電力: 最大2,500mW ●外形寸法: W16×H20×D9mm ●質量: 約3g

[在庫限り]

WLI-UC-GNT ¥1,400
WLI-UC-G ¥1,570

XLink Kai

純正日本語版
動作確認済み (7.4.22)

インターネットに接続したパソコンを通じて、ゲーム機で世界中の人々と対戦や協力プレイが楽しめるようになる、TEAM XLinkが提供する無料のソフトウェアです。

●対応OS: Windows Vista 32bit / XP / 2000
★WLI-UC-GNM2/GNM1はWindows 7(32/64bit)にも対応!
※XLink Kaiは株式会社パソファローのサポート対象外です。

ダウンロードはこちらから!
<http://xlinkkai.jp>

Quick! アンテナ 0511

IEEE802.11 n g b

4台までの機器をまとめて無線化OK!

100BASE-TX / 10BASE-T4ポート

LAN端子

WLI-TX4-G ¥5,300

◎自由な設置が可能なスリム&コンパクト設計
●消費電力: 最大2,500mW
●外形寸法: W20×H101×D100mm (スタンド含まず)
●質量: 124g (スタンド含まず)

WLI-CB-AG ¥4,000

デバイスサーバー

デバイスサーバー (USB機器をネットワーク接続)

プリントサーバー (プリンターをネットワーク接続)

USB → LAN接続

Mac

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

LDV-2UH ¥7,400

対応機器 LANポート搭載Windowsパソコン、Mac (Intelプロセッサ搭載機に限る)

●ポート数: 有線 LAN 1ポート (AUTO-MDIX対応)、USB 2ポート ●外形寸法: W60×H95×D28mm
●質量: 約96g ●ストレート LAN ケーブル (2m)、ACアダプター付属
■動作確認済みUSB機器リスト
<http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/device-server/>

USBプリンター (外付HDDなども接続可能)

Mac

100BASE-TX / 10BASE-T

LPV3-U2S ¥6,300

●消費電力: 最大3.4W
●外形寸法: W81×H29×D51mm

※動作確認済みプリンターは、ホームページで確認ください。
※MacOSで使用する場合、PostScript対応プリンター (ASCIIモード) に限ります。

無線双方向対応

LPV3-U2-G54 ¥9,500

●アドホック通信非対応。
●消費電力最大2.6W
●外形寸法: W80×H130×D86mm (スタンド無し、アンテナ・突起物除く)

LPV3-TX1 ¥7,200

●外形寸法: W62×H98×D25mm

有線ルーター Broad Station

外出先からつながるリモートアクセスモデルをはじめ各種ラインナップ

Print Server 機能搭載 (双方向)

UPnP 対応

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

USB2.0ポート搭載

LAN側4ポート

AUTO-MDIX機能搭載

FTPスループット 約515.8Mbps

PPTP (VPN)スループット 約32.1Mbps

リモートアクセス (VPN) モデル

1 BHR-4GRV ¥6,300

●消費電力最大11.4W
●外形寸法: W158×H165×D35mm

2 BBR-4HG ¥3,400

●消費電力最大2.07W
●外形寸法: W145×H124×D33mm

3 BBR-4MG ¥2,750

●消費電力最大2.07W
●外形寸法: W145×H124×D33mm

■有線ルーター機能比較		1 BHR-4GRV	2 BBR-4HG	3 BBR-4MG
速度通信	最大スループット (Mbps) ※1	515.8	98.7	83.5
	伝送速度	Giga	10/100M	10/100M
対応	PPPoEマルチセッション	○ (同時5)	○ (同時4)	○ (同時4)
	フレックツ・コネクツ/コミュニケーション	○	○	○
ルーター基本機能	UPnP	○	○	○
	IP Unnumbered	○	○	○
	動的IPマスカレード (NAT)	○	○	○
	静的IPマスカレード	○	○	○
	IPマスカレード最大セッション数	4,096	800	800
	DHCPサーバー/クライアント	○	○	○
	ダイナミックDNS	○	○	○
セキュリティ機能	VPNマルチパススルー (PPTR, IPSec)	○ (PPTPのみ)	○	○
	フレックツIPv6サービス対応機能 (IPv6パススルー)	○	○※2	×
	SPI (ステートフルパケット・インスペクション)	○	○	○
アクセス	DMZアドレス設定	○	○	○
	PPTPサーバー	○	×	×
USBポート	PPTPクライアント	○	×	×
	最大セッション数	10	-	-
付属品	USBプリンター+HDD共有	○	×	×
	LANケーブル	○	○	×

※1: SmartBits2000による測定値 (NAT-ON)
※2: ファームウェア Ver.1.20以降で対応

訪問設定サービス実施中

インターネット設定

オプション設定

(無線LAN/有線LAN/ネットワーク対応ゲーム機)

(TVチューナー/外付HDD/スマートフォン/セキュリティソフトほか)

サービス詳細・お申込みは... TEL 0120-911-826 (携帯・PHS 050-5810-4824) <http://buffalo.jp/bsa/hcp>

PLC (高速電力線通信)

無線LANとの併用で、インターネットがさらに快適に!



DS2



UPA方式

PL2-UPA-L1

親機・子機セットモデル	PL2-UPA-L1/S	¥10,600
増設用単体モデル	PL2-UPA-L1	¥5,800

- 親機1台に対して子機15台(最大)接続可能
- 1台当たりの最大消費電力:5.3W
- 外形寸法:W40×H72×D120mm ●質量:約220g

WIN 32bit Vista 32bit XP 2000 Me 98SE MAC 10.0

[PLC特長]

- 電源コンセントでネットワークに接続できる
PLC (Power Line Communication) は鉄筋一戸建て住宅や地下室等無線LANが届きにくい環境でインターネットを行うための通信手段。LANケーブルの代わりに、家庭内にある電気配線とコンセントを利用することでインターネットが使用できます。
- 増設用PLCアダプターで接続台数の増設も可能
※ [UPA (Universal Powerline Association) 規格] に準拠しています。
※ PLC製品をご使用の際は、同一方式のPLCアダプターを組合せてお使いください。

Hub

ラインナップ豊富なスイッチングHubシリーズ



LSW3-GT-5EP

■自動電力調節機能 「おまかせ節電」搭載

ポートの使用状態を自動で判断、パソコン電源がOFFになっているポートや未使用ポートへの供給電力を制限し、大幅な電力節約を自動的に実現。



■省エネ法基準クリア

の付いている製品は「エネルギー使用の合理化に関する法律」(省エネ法)の基準値をクリアしたecoモデル。

オプション

LSW-KGSP ¥2,500
スイッチングHub用マグネット取付金具5枚セット

法人モデル Business Switch



豊富なラインナップと充実の保守体制でオフィスネットワークを的確にサポート

ビジネスシーンでのネットワークニーズ分析により、通信速度、セキュリティ、利便性など必要な機能を搭載しながら、お求めやすい価格を実現。

法人様向けHub (ビジネススイッチ) は P.35-36

筐体材質	電源	ポート数	MACアドレス	消費電力	VCCI	外形寸法(mm)	機能	省エネ関連	製品名	価格
1000M/100M/10MスイッチングHub Giga										
メタル	内蔵	24	8,000件	16.5W	A	300×43×180	19 CP LP AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-GT-24NSR	¥29,800
		16	8,000件	9.0W	A	215×43×130	19 CP LP AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-GT-16NSR	¥19,800
	プラスチック	8	4,000件	7.5W	B	180×30×102	LP MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW4-GT-8NS/BK (ブラック)	¥6,330
		8	4,000件	7.5W	B	184×36×100	LP MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW4-GT-8NS/WH (ホワイト)	¥6,330
メタル	内蔵	8	4,000件	7.5W	B	184×36×100	LP MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW4-GT-8NP/WH (ホワイト)	¥6,330
		8	4,000件	6.5W	B	145×36×100	LP MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW4-GT-8EP/WH (ホワイト)	¥5,280
	プラスチック	5	1,000件	5.5W	B	165×32×97	MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-GT-5NS/BK (ブラック)	¥4,600
		5	1,000件	5.5W	B	114×33×101	MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-GT-5NS (ホワイト)	¥4,600
100M/10MスイッチングHub										
メタル	内蔵	24	8,000件	9.5W	A	330×44×200	19 CP LP AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW-TX-24NSRR	¥14,980
		16	8,000件	3.0W	A	190×43×125	19 CP LP AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-TX-16NSR	¥7,250
		8	1,000件	2.1W	B	187×83×32	MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-TX-8NS/WH	¥3,780
	プラスチック	5	2,000件	1.6W	B	153×32×83	MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-TX-5NS/WH	¥2,980
		16	8,000件	3.0W	A	200×44×129	LP MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-TX-16NP	¥6,300
		8	1,000件	2.1W	B	168×88×33	MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-TX-8NP/WH	¥3,780
プラスチック	内蔵	5	2,000件	1.6W	B	135×33×85	MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-TX-5NP/WH	¥2,980
		8	1,000件	2.9W	B	125×71×31	MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-TX-8EP/BK (ブラック)	¥2,050
		5	2,000件	2.6W	B	125×71×31	MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-TX-8EP/WH (ホワイト)	¥2,050
	外付	5	2,000件	2.6W	B	125×71×31	MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-TX-5EP/WH (ホワイト)	¥1,700
		5	2,000件	2.6W	B	125×71×31	MA AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-TX-5EP/CW	¥1,940
		5	2,000件	2.6W	B	125×71×31	AU ファ 壁 節	◎ ★★★★★	LSW3-TX-5EP/L (ホワイト)	¥1,360
19 19inchラック対応 CP マグネットキット (BS-MGK-A, P26に掲載) 対応 LP ループ検知機能 MA 背面マグネット AU AUTO-MDIX FA ファンレス 壁掛 (壁掛け用のネジは別途ご用意ください) LANケーブル添付 給電用USBケーブル添付 おまかせ節電機能 ◎ 省エネ法対応 (「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づくエネルギー消費効率値は、各製品のホームページ仕様欄に掲載) ★ ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定める基準に準拠した省エネ効果の5段階評価値 ● GigaスイッチングHubのJumbo Frameサイズについては、各製品の弊社ホームページをご覧ください。										

LANアダプター

高速・安心のLANアダプターシリーズ



MacOS 10.6 32bit対応
LUA3-U2-AGT

MacBook Airを
手軽に有線LANへ接続可能!
(LUA3-U2-AGT, LUA3-U2-ATX)



インターネット、Wで安心!
有害サイト遮断ソフトウェア30日版
ウイルス(スティーラー)日版収録だから安心
(アップデートサービス対応)

30日版
有害サイト遮断ソフト
1-フィルタ

●日本語環境にマッチした有害サイトデータサービス
●未知サイトをフィルタリング ●細かいアクセス制限
●フィルタリング強度を柔軟に変更

5日版
ウイルスバスター

●次世代ウイルス防御システム ●プライバシー保護
●ハッカー不正侵入対策 ●ウイルス対策

装着スロット	ドライバー	外形寸法(mm)	対応OS & 主要機能
USB用			
USB2.0	1000M	46×68×21	●MacBook Air, ミニノートPC対応 ●JumboFrame 4,088Byte (ヘッダー14Byte+FCS 4Byte含む) 対応 ※JumboFrameはWindows Me/98SE, MacOS非対応。 WIN 32bit Vista 32bit XP 2000 Me 98SE MAC 10.6 10.5 ※ ※MacOS 10.6 (32bit)対応 ※Intel社製CPU搭載Macのみ対応
	10M/100M	33×63×16	●Wi-Fi, MacBook Air対応 <アダプタータイプ> LUA3-U2-AGT ¥3,780 <アダプタータイプ> LUA3-U2-ATX ¥2,280
PCI & Low Profile PCI用 ※1.PCI.2以降で対応。※2.Wake On LAN機能は、PC側が対応している場合にのみ使用できます。			
PCI/LowPCI	1000M	133×121×22	●JumboFrame 7,172Byte (ヘッダー14Byte+FCS 4Byte含む) 対応 Wake On LAN対応 ※1,2 WIN 32bit Vista 32bit XP 2000 Me 98SE NTL 4.0
	10M/100M	120×40	●デスクトップパソコンに最適 標準&LowProfile LGY-PCI-GT ¥2,050 標準&LowProfile LGY-PCI-TXD ¥980
CardBus スロット用 ※1.PC-9821Ne, PC-9801NX/C/NS/A/NL/R/P, EPSONの98互換機には対応していません。			
CardBus	1000M	54×5×112	●JumboFrame 7,172Byte (ヘッダー14Byte+FCS 4Byte含む) 対応 ※T1製CardBusコントローラー使用PCIは3,076Byte (ヘッダーFCS 4Byte含む) まで。 WIN 32bit Vista 32bit XP 2000 Me 98 ●ホットプラグ対応
	10M/100M	54×5×113	<カプラーレス> LPC-CB-CLGT ¥3,900 <カプラーレス> LPC-CB-CLX ¥2,980

[在庫限り] LPC-PCM-CLX2 ¥2,700

- 無線LAN AirStation
- 無線子機
- デバイスサーバー
- 有線ルーター
- PLC Hub
- LANアダプター
- HDDレコーダー
- 地デジ/ワンセグチューナー
- メディアプレーヤー LinkTheater
- グラフィックボード/アダプター
- テレビ&ビデオキャプチャー
- 外付HDD
- NAS LinkStation
- ポータブルHDD
- SSD
- 内蔵HDD
- 増設インターフェース
- ブルーレイ
- DVDドライブ
- USBメモリ
- メモリーカード
- パソコン用メモリー
- Mac用メモリー
- バッファロー ココヨ サプライ製品
- 法人様向け製品