

# 内蔵HDD



2011年1月-12月 販売数量シェア  
 (全国有力量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ)



内蔵HDD  
 増設インターフェース

## デスクトップPC用 3.5インチ

**SATA**

データ完全消去 システムバックアップ

AOS Technology  
 ファイナルパソコン引越し

Acronis® True Image HD

Buffalo Tools™ 添付

WIN 32/64 Vista 32/64 XP  
 MAC 10.7 10.6 10.5 10.4 (2TBのみ)



**HD-IDS (新価格)**

1TB **HD-ID1.0TS** (B区分0.0050) ¥16,800    2TB **HD-ID2.0TS** (C区分0.0023) ¥22,100

●バックロー製RAID対応HDD (HD-WLU3/R1) の交換用HDDとして使用可能。  
 ●HDD引越しをサポートするソフトウェア[AOSテクノロジー ファイナルパソコンデータ引越し7 ライト] [Acronis True Image HD]添付。

【在庫限り】  
 500GB **HD-NH500S/M** ¥15,700

## ノートPC用 2.5インチ

**SATA**

データ完全消去 システムバックアップ

AOS Technology  
 ファイナルパソコン引越し

Acronis® True Image HD

Buffalo Tools™ 添付

WIN 32/64 Vista 32/64 XP  
 MAC 10.7 10.6 10.5 10.4



**HD-INS (新価格)**

500GB **HD-IN500S** (H区分0.0017) ¥13,600

●HDD引越しをサポートするソフトウェア[AOSテクノロジー ファイナルパソコンデータ引越し7 ライト] [Acronis True Image HD]添付。

1TB **HD-H1.0TFBS2/3G** ¥15,700

# 増設インターフェース

次世代規格  
**USB3.0**  
 を手軽に増設

こんなに  
**高速!**  
 USB2.0接続時と  
 USB3.0接続時  
 (IFC-PCIE2U3S2)  
 のシーケンシャル  
 リードを測定\*\*1

USB2.0接続時

オンボードの端子に接続

36.9MB/s

約10倍の  
 最大転送速度を  
 実現

USB3.0接続時

IFC-PCIE2U3S2

IFC-PCIE2U3S2に接続

371.7MB/s

\*1.【測定環境】(2012年1月 当社調べ)  
 <測定機器> [PC] M/B:ASUS P6TD DELUXE(自作PC)、CPU:Intel Core i7 CPU 950 3.06GHz、Chipset:Intel X58、Memory:DDR3 3GB、OS:Windows 7 Ultimate 64bit、接続HDD:HD-HD-QL12TU3/R5(4ドライブモデル)  
 <測定方法> PCに接続した本製品のUSB3.0端子およびPCマザーボード上のUSB2.0端子にHDDを接続、PCのHDD内に保存したファイルをIFC-PCIE2U3S2のUSB端子に接続したHDDにコピーした際の速度をCrystal Disk Mark 3.0(テストデータ:500MB)で計測。  
 ※測定値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。



インターフェース:ポート数	対応バス	対応OS	特長	型番	価格
1 USB3.0/2.0:外部4	PCI Exp	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SRV08 2008 SRV09 2009	超高速 USB3.0対応	ボードタイプ 1 <b>IFC-PCIE4U3S</b>	¥4,200
	PCI Exp/Low PCI Exp	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SRV08 2008 SRV09 2009	超高速 USB3.0対応	ボードタイプ 2 <b>IFC-PCIE2U3S2</b>	NEW ¥3,100
2 NEW USB3.0/2.0:外部2	PCI Exp/Low PCI Exp	WIN 32/64 Vista 32/64 XP	超高速 USB3.0対応	ボードタイプ 3 <b>IFC-PCIE2U3</b>	新価格 ¥2,320
	Exp/34/54	WIN 32/64 Vista 32/64 XP	超高速 USB3.0対応	給電ケーブル付 カードタイプ 4 <b>IFC-EC2U3/UC2</b>	NEW ¥3,100
3 USB2.0/1.1:5 (外部4・内部1) ※外部1・内部1 排他利用	Exp/34/54	WIN 32/64 Vista 32/64 XP	超高速 USB3.0対応	給電ケーブル付 カードタイプ 5 <b>IFC-EC2U3/UC</b>	新価格 ¥2,640
	PCI	WIN Vista 32/64 XP SP1 2000 SP4 Me 98	アイコン変更 ユーティリティ 添付	ボードタイプ <b>IFC-PCI5U2V</b>	¥1,360
4 NEW USB2.0/1.1:4 (外部3・内部1)	Exp/34/54	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SP1 2000 SP4 Me 98	アイコン変更 ユーティリティ 添付	ボードタイプ <b>IFC-PCI4U2V</b>	¥1,140
	Exp/34/54	WIN 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.6 10.5 10.4		カードタイプ 6 <b>IFC-EC2U2</b>	¥3,100
5 USB2.0/1.1:外部2	CardBus	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SP1 2000 SP4 Me 98	アイコン変更 ユーティリティ 添付	給電ケーブル付 カードタイプ <b>IFC-CB2U2V/UC</b>	¥2,100
	CardBus	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SP1 2000 SP4 Me 98	アイコン変更 ユーティリティ 添付	カードタイプ <b>IFC-CB2U2V</b>	¥1,890
6 IEEE1394:4 (外部3・内部1) ※外部1・内部1 排他利用	PCI/Low PCI	WIN 32/64 Vista 32/64 XP 2000 Me 98SE		ボードタイプ <b>IFC-ILP4</b>	¥2,100
Serial ATA:内部2	PCI Exp/Low PCI Exp	WIN 32/64 Vista 32/64 XP 2000 SRV08 2008	HD アクセス 最適化技術 「NCQ」対応	ボードタイプ <b>IFC-PCIE2SA</b> (RoHS指令 非対応)	¥5,300

【在庫限り】  
**IFC-PCI6GLIU2** ¥6,300    **IFC-EC2SU2** ¥4,700    **IFC-PCI7ESAU2** ¥4,200

※記載されている価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

- 無線LAN AirStation
- 無線子機
- デバイス サーバー
- 有線ルーター
- PLC、Hub
- LANアダプター
- HDDレコーダー
- 地デジ/ワンセグチューナー
- メディアプレーヤー LinkTheater
- フォトストレージ おもいでほこ
- ディスプレイ増設アダプター
- 外付HDD
- NAS LinkStation
- ポータブルHDD
- SSD
- 内蔵HDD
- 増設インターフェース
- ブルーレイ
- DVDドライブ
- USBメモリー
- メモリーカード
- パソコン用メモリー
- Mac用メモリー
- バックアップ ココヨ サプライ製品
- 法人様向け製品