




## ステップ4 ネットワークに接続しよう

本製品をネットワークまたはパソコンに取り付けます。

### 無線で接続する場合




本製品を無線で接続するには、AirStation(アクセスポイント)が必要です。本製品のアンテナは90度立てておいてください。ネットワークの接続はステップ7の画面上で設定してから有効になります。

※高画質な映像ファイルを再生する場合は、54Mbps対応製品を推奨します。11Mbpsの場合、3Mbps以上のファイルを再生するとコマ落ちや音飛びすることがあります。

※メディアサーバを搭載したLinkStation/TeraStationのデータを再生するときは、LinkStation/TeraStationをAirStationに接続してください。


### 有線で接続する場合



本製品を接続するには、ルータが必要です。お使いの環境にルータがない場合(DHCPサーバを使用していないとき)は、本製品のネットワーク設定を手動で行う必要があります。CDに収録されている画面で見るマニュアルを参照してネットワーク設定を行ってください。ネットワークの接続はステップ7画面上で設定してから有効になります。

※メディアサーバを搭載したLinkStation/TeraStationのデータを再生するときは、LinkStation/TeraStationをルータに接続してください。

### パソコンと直接接続する場合




パソコンと本製品を直接接続したい場合は、図のように接続してください。本製品のネットワーク設定を手動で行う必要があります。CDに収録されている画面で見るマニュアルを参照してネットワーク設定を行ってください。ネットワークの接続はステップ7画面上で設定してから有効になります。

## ステップ5 テレビに接続しよう


本製品をテレビに接続します。

※本製品のビデオ出力を2系統以上の接続(Sビデオ端子とコンポジットビデオ端子どちらも接続するなど)しないでください。

### コンポジットビデオ端子でテレビと接続する場合




### Sビデオ端子でテレビと接続する場合



※初期設定では、コンポジットビデオ出力/Sビデオ出力端子から映像信号が出力されるように設定されています。付属のビデオケーブルで接続するか、市販のSビデオケーブルで接続すればそのままお使いいただけます。


### D端子でテレビと接続する場合



※D端子から映像信号を出力するには、出力先の設定を[コンポーネント 480i 4x3]などに変更してください。

出力先の設定は、リモコンの[出力切替]ボタンを押すことで変更できます。また、本製品のトップ画面から[設定]-[表示]を選択すると表示される設定画面でも出力先を変更することができます。

### 音響機器を接続する場合




※本製品の音声を音響機器(デコーダ付アンプなど)を接続する場合は、市販の光デジタルケーブルで接続してください。接続する機器がドルビーデジタルに対応している場合、迫力ある音声が楽しめます。

## ステップ6 リモコンに電池を入れよう



リモコンを使用できるように電池を入れます。本製品のリモコンは単四形乾電池2個で動作します。リモコン裏面の電池カバーを開け、電池を入れてください。十の向きはリモコンに記載されています。



※十の向きに注意して正しく入れてください。※付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めにご新しい電池とお取替ください。

本リモコンを使うときは、リモコンの発光部を本体の受光部に向けます。リモコンの使用可能位置については、図を参照してください。


右上へつづく (2)

## ステップ7 電源アダプタを接続しよう

本製品に電源アダプタを接続します。



本製品に電源アダプタを接続すると本製品が起動します。起動が完了すると電源ランプが緑色に点灯します。



電源ランプ	
緑色点灯	電源ON時
橙色点灯	電源スタンバイ時
LINKランプ	
緑色点灯	LANリンクアップ時点灯、LANリンクダウン時消灯

※本体の電源スイッチは、押すごとに電源ON/スタンバイ状態を切り替えます。電源を完全にOFFにするには電源ケーブルをコンセントから取り外してください。また、電源スイッチを5秒以上長押しすると、AOSSの設定がはじまります。10秒以上長押しすると本体を工場出荷時の状態に戻すことができます。※ゼムクリップを伸ばした物などの先でリセットボタンを押すと本製品を再起動できます(設定の初期化は行いません)。

### AOSS対応のAirStationに無線で接続する場合

1 テレビの画面に[セットアップへようこそ]と表示されたら、[いいえ、AOSSを使用します]を選択し、リモコンの方向キー▶ボタンを押します。

2 AirStation(アクセスポイント)のAOSSボタンを押し、1 ~2分ほど待ちます。 ※イラストの例は、WHR-HP-G54シリーズです。



3 「接続完了」と表示されたら、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。 ※「ネットワークの接続に失敗しました。」と表示されたときは、[AOSSを使用して再試行します]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。手順2からやり直してください。

4 テレビの画面で[完了]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。

5 テレビの画面で[続き]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。

6 テレビの画面で[完了]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。

7 左の本製品のトップ画面がテレビに表示されます。



以上で設定は完了です。

※既に本製品をネットワークに接続している状態から、本製品をAOSSでAirStationに接続し直したいときは、本製品の電源スイッチを5秒間長押ししてから、上記の手順2以降を行ってください。

### AOSSに対応していないAirStationに無線で接続する場合

1 テレビの画面に[セットアップへようこそ]と表示されたら、[いいえ、通常のセットアップを使用する]を選択し、リモコンの方向キー▶ボタンを押します。

2 表示されたリストから接続したいAirStationを選択し、リモコンの方向キー▶ボタンを押します。

3 ①テレビの画面で[キー]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。  
②リモコンのデンキーでAirStationのセキュリティキーを入力し、[選択・再生]ボタンを押します。  
③[設定を保存してから接続します]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。



4 「接続完了」と表示されたら、テレビの画面で[完了]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。

5 テレビの画面で[続き]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。

6 テレビの画面で[完了]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。

7 本製品のトップ画面がテレビに表示されます。

以上で設定は完了です。

右上へつづく

## 有線で接続する場合

1 テレビの画面に[接続完了]と表示されたら、[次へ]を選択し、リモコンの方向キー▶ボタンを押します。

2 テレビの画面で[続き]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。

3 テレビの画面で[完了]を選択し、リモコンの[選択・再生]ボタンを押します。

4 本製品のトップ画面がテレビに表示されます。


以上で設定は完了です。

## ステップ8 データをテレビで再生しよう

次のようにパソコンやサーバのデータをテレビで再生することができます。

※テレビの入力選択は「ビデオ」にするなど本製品を接続した入力端子からの表示ができる状態にしてください。※ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合があります。

1 テレビに表示されているログイン画面で、[コンテンツ]を選択し、リモコンの方向キー▶ボタンを押します。




2 表示されたサーバの一覧から、接続したいサーバを選択し、リモコンの方向キー▶ボタンを押します。



3 再生したいジャンルを選択し、リモコンの方向キー▶ボタンを押します。



4 再生したいファイルを選択し、リモコンの方向キー▶ボタンを押します。



選択したファイルが再生されます。再生を停止するには、リモコンの停止ボタンを押してください。

以上でデータの再生は完了です。

本製品の設定の変更方法や注意事項などは、ユーティリティCDに収録されている画面で見るマニュアルをお読みください。

## 画面で見るマニュアルの読み方 「PC-P4シリーズユーザーズマニュアル」

簡単セットアップのトップ画面で、[マニュアルを読む]を選択し、[開始]をクリックしてください。PC-P4シリーズユーザーズマニュアル(PDFファイル)が表示されます。

※マニュアル(PDFファイル)を読むにはAcrobat Readerが必要です。パソコンにインストールされていないときは、簡単セットアップのメニューから[Acrobat Readerのインストール]を選択し、[開始]をクリックしてください。Acrobat Readerがインストールされます。

## 本製品ソフトウェアを削除するには

本製品のソフトウェアを削除するときは次の手順で行ってください。

PC-P4シリーズ Utilityのアンインストール  
※トランスコーダをアンインストールします。


[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[PC-P4シリーズ]-[アンインストール]をクリックします。  
以降は画面の指示にしたがって操作してください。

BUFFALO MediaServerのアンインストール  
※MediaServer、リアルタイムトランスコーダをアンインストールします。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[MediaServer]-[アンインストール]をクリックします。  
以降は画面の指示にしたがって操作してください。

## リモコンの操作リファレンス

本製品に付属のリモコンでは次のことができます。



ボタン名	説明
電源	電源ON/スタンバイ状態を切り替えます。
情報表示	状態、または再生中のファイルの情報を表示します。
設定	セットアップ画面を表示します。セットアップ画面表示中に押すと前の画面に戻ります。
リピート	リピート機能を選択します。OFF→ランダム→リピート→全リピート→ランダム全リピート
出力切替	ビデオ出力を切り替えます(コンポジット/ビデオ→D端子)
音声切替	音声出力を切り替えます(左→右→ステレオ)。
再生/一時停止	ファイル一覧画面で押すとファイルを再生します。再生中に押すと一時停止します。
停止	再生中に押すと再生を停止します。
前スキップ	前ファイルへ移動します。
巻き戻し	再生中に押すと巻き戻します。巻き戻し速度は押すごとに、3段階で変更できます。
早送り	再生中に押すと早送ります。早送り速度は押すごとに、3段階で変更できます。
次スキップ	次ファイルへ移動します。
デンキー	数字入力します。同じボタンを連続して押すことで文字を切り替えることができます。ネットワーク設定で「[ビデオ]」は、「[1]」ボタンを2回連続して押すことで入力できます。
動画	動画フォルダ選択画面を表示します。
音楽	音楽フォルダ選択画面を表示します。
写真	写真フォルダ選択画面を表示します。
戻る	インテルViv™ ソーণのアプリケーションを終了します。
TOP	ログイン画面を表示します。
方向キー	カーソル移動をします。ファイル一覧表示時に右方向キーを押すとファイルを再生します。再生中に左方向キーを押すと停止します。
選択・再生	選択した項目を決定します。
アップ・ダウン	一覧表示のページアップ・ダウンをします。
ミュート	消音のON/OFFを切り替えます。
音量	音量の大きさを調整します。
トラック	動画や音声ファイルを再生の際、前トラック、次トラックに移動します。

ドルビーについて  
ドルビーは、ドルビーラボラトリーの商標です。本製品は、ドルビーラボラトリーからの実施権に基づき製造されています。

マクロビジョン社の著作権保護技術について  
本商品には、米国の特許及びその他の知的財産権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。この著作権保護技術を使用する場合には、マクロビジョン社の許可が必要です。また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭用及びその他の限られた視聴用の使用に制限されています。本商品を分解したり改造することも禁止されています。

Intel、インテル、Intel Core、Intel Viviv™、Intel Viviv™のロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

本製品について  
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について  
ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われるかもしれませんが、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることで、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

・本機と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる  
・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離して見る  
・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

(3)