

レイヤ2 ノン・インテリジェントスイッチ (Giga)			
カテゴリ	ノーマルタイプ		
タイプ	ノーマルタイプ		
型番	BS-G2024UR	BS-G2016UR	BS-G2008UR
<b>ポート数</b>			
10/100/1000M	24	16	8
<b>ポート仕様</b>			
AUTO-Negotiation	○		
AUTO-MDIX	○		
<b>パフォーマンス</b>			
転送方式	ストア&フォワード		
データ転送速度	14,881/パケット/s (10BASE-T) 148,810/パケット/s (100BASE-TX) 1,488,095/パケット/s (1000BASE-T)		
レイテンシー(平均値)	1000M/64byte 2.4 $\mu$ sec(S&F)	1000M/64byte 2.4 $\mu$ sec(S&F)	1000M/64byte 0.95 $\mu$ sec(S&F)
スイッチング・ファブリック	48Gbps	32Gbps	16Gbps
バッファ容量	500KByte	256KByte	128KByte
アドレステーブル数	8,000件 (AgingTime 約300sec)	8,000件 (AgingTime 約300sec)	4,000件 (AgingTime 約300sec)
<b>サポート機能</b>			
BPDUフレーム透過	○		
EAPOL (802.1X) フレーム透過	○		
<b>準拠規格</b>			
IEEE802.3 10BASE-T	○		
IEEE802.3u 100BASE-TX	○		
IEEE802.3ab 1000BASE-T	○		
IEEE802.3x Flow Control/Back Pressure	○		
<b>取得規格</b>			
VCCI	Class A	Class A	Class B
<b>動作条件</b>			
電源電圧	100V AC 50Hz/60Hz		
消費電力	最大25.5W	最大16.5W	最大9.0W
消費電流	最大0.5A	最大0.35A	最大0.2A
発熱量	最大91.8kJ/h	最大59.4kJ/h	最大32.4kJ/h
動作環境	温度0~45°C 湿度10~85%(結露なきこと)		
冷却ファン	あり	あり	ファンレス
外形寸法	330(W)x44(H)x140(D)mm	260(W)x43(H)x162(D)mm	190(W)x43(H)x125(D)mm
重量	1.8kg	1.65kg	860g
<b>その他</b>			
壁掛対応	○(取り付けねじは別途用意が必要)		
マグネット	○(別途、オプション『BS-MGK-A』が必要)		
19インチラックマウント	○(取付金具添付)		
保証年数	3年間		
<b>対応オプション</b>			
マグネットキット『BS-MGK-A』	○		
マグネット取付金具『LSW-KG5P』	○		