

BUFFALO	データセンター・大規模オフィス向け							中規模オフィス向け				
	法人様向け NASリスト	WS5400RNS6	WS5600DNS6	WS5400DNS6	WSH5610DNS2	WS5400RNS2	WS5600DNS2	WS5400DNS2	WS5400RNW6	WS5400DNW6	WS5200DNW6	WS5400RNW2
筐体	ラックマウント	デスクトップ	デスクトップ	デスクトップ	ラックマウント	デスクトップ	デスクトップ	ラックマウント	デスクトップ	デスクトップ	ラックマウント	
OS	WSS2016 SE	WSS2016 SE	WSS2016 SE	WSS2012R2 SE	WSS2012R2 SE	WSS2012R2 SE	WSS2012R2 SE	WSS2016 WGE	WSS2016 WGE	WSS2016 WGE	WSS2012R2 WGE	
CPU	Intel Atom D2701	Intel Atom D2700	Intel Atom D2550	Intel Celeron J1900	Intel Atom D2701	Intel Atom D2700	Intel Atom D2550	Intel Atom D2701	Intel Atom D2550	Intel Atom D2550	Intel Atom D2701	
クロック数/コア数	2.13GHz/2コア/4スレッド	2.13GHz/2コア/4スレッド	1.86GHz/2コア/4スレッド	2.0GHz(バースト周波数:2.42GHz)/4コア/4スレッド	2.13GHz/2コア/4スレッド	2.13GHz/2コア/4スレッド	1.86GHz/2コア/4スレッド	2.13GHz/2コア/4スレッド	1.86GHz/2コア/4スレッド	1.86GHz/2コア/4スレッド	2.13GHz/2コア/4スレッド	
メモリー ベイ数	DDR3 4GB 4	DDR3 4GB 6	DDR3 4GB 4	DDR3 4GB 6	DDR3 4GB 4	DDR3 4GB 6	DDR3 4GB 4	DDR3 4GB 4	DDR3 4GB 4	DDR3 4GB 2	DDR3 4GB 4	
内蔵インターフェース	Serial ATA II 3.0Gbps	Serial ATA II 3.0Gbps	Serial ATA II 3.0Gbps	Serial ATA II 3.0Gbps	Serial ATA II 3.0Gbps	Serial ATA II 3.0Gbps	Serial ATA II 3.0Gbps	Serial ATA II 3.0Gbps	Serial ATA II 3.0Gbps	Serial ATA II 3.0Gbps	Serial ATA II 3.0Gbps	
対応HDDサイズ	3.5inch	3.5inch	3.5inch	3.5inch	3.5inch	3.5inch	3.5inch	3.5inch	3.5inch	3.5inch	3.5inch	
LAN端子(10GBASE-T)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LAN端子(1000BASE-T)	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	
USB3.0	前面×1/背面×2	前面×1/背面×2	背面×2	背面×1	前面×1/背面×2	前面×1/背面×2	背面×2	前面×1/背面×2	背面×2	背面×2	前面×1/背面×2	
USB2.0	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	背面×2	
ドライブ RAID方式	4 ソフトウェアRAID	6 ソフトウェアRAID	4 ソフトウェアRAID	6 ハードウェアRAID	4 ソフトウェアRAID	6 ソフトウェアRAID	4 ソフトウェアRAID	4 ソフトウェアRAID	4 ソフトウェアRAID	2 ソフトウェアRAID	4 ソフトウェアRAID	
対応RAID	5/1/0(出荷時RAID5)	5/1/0(出荷時RAID5)	5/1/0(出荷時RAID5)	6/5/10/0(出荷時RAID6)	5/1/0(出荷時RAID5)	5/1/0(出荷時RAID5)	5/1/0(出荷時RAID5)	5/1/0(出荷時RAID5)	5/1/0(出荷時RAID5)	1/0(出荷時RAID1)	5/1/0(出荷時RAID5)	
iSCSI対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
IPカメラ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
リダundant電源	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ホットスワップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
レプリケーション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
フェイルオーバー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
オンラインストレージ連携	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ポートランキング	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
クォータ機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
UPS端子	D-SUB 9ピン(オス) ×1	D-SUB 9ピン(オス) ×1	D-SUB 9ピン(オス) ×1	D-SUB 9ピン(オス) ×1	D-SUB 9ピン(オス) ×1	D-SUB 9ピン(オス) ×1	D-SUB 9ピン(オス) ×1	D-SUB 9ピン(オス) ×1	D-SUB 9ピン(オス) ×1	D-SUB 9ピン(オス) ×1	D-SUB 9ピン(オス) ×1	
NAS/iSCSI同時使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
まとめてバックアップ機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Wake on LAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
暗号化対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Time Machine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Webアクセス機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
簡単バックアップ ニアライン HDD	NovaBackup	NovaBackup	NovaBackup	—	NovaBackup	NovaBackup	NovaBackup	NovaBackup	NovaBackup	NovaBackup	NovaBackup	
NAS専用HDD	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ウイルスチェック	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
外形寸法	430×44.3×430mm (突起物除く)	170×260×230mm (突起物除く)	170×215×230mm (突起物除く)	170×260×230mm (突起物除く)	430×44.3×430mm (突起物除く)	170×260×230mm (突起物除く)	170×215×230mm (突起物除く)	430×44.3×430mm (突起物除く)	170×215×230mm (突起物除く)	170×170×230mm (突起物除く)	430×44.3×430mm (突起物除く)	
質量	約9.0kg	約10.0kg	約7.5kg	約9.0kg	約9.0kg	約10.0kg	約7.5kg	約9.0kg	約7.5kg	約4.0kg	約9.0kg	
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	
搭載ファン	40mm角ダブルボールベアリングファン 2基	92mm角ダブルボールベアリングファン 2基	92mm角ダブルボールベアリングファン	92mm角ダブルボールベアリングファン 2基	40mm角ダブルボールベアリングファン 2基	92mm角ダブルボールベアリングファン 2基	92mm角ダブルボールベアリングファン	40mm角ダブルボールベアリングファン 2基	92mm角ダブルボールベアリングファン	92mm角ダブルボールベアリングファン	40mm角ダブルボールベアリングファン 2基	
最大消費電力 保証期間	100W 3年	120W 3年	86W 3年	120W 3年	100W 3年	120W 3年	86W 3年	100W 3年	86W 3年	47W 3年	100W 3年	

BUFFALO		
法人様向け NASリスト	WS5400DNW2	WS5200DNW2
筐体	デスクトップ	デスクトップ
OS	WSS2012R2 WGE	WSS2012R2 WGE
CPU	Intel Atom D2550	Intel Atom D2550
クロック数/コア数	1.86GHz/2コア/4ス レッド	1.86GHz/2コア/4ス レッド
メモリー	DDR3 4GB	DDR3 4GB
ベイ数	4	2
内蔵インターフェース	Serial ATA II 3.0Gbps	Serial ATA II 3.0Gbps
対応HDDサイズ	3.5inch	3.5inch
LAN端子(10GBASE-T)	—	—
LAN端子(1000BASE-T)	背面×2	背面×2
USB3.0	背面×2	背面×2
USB2.0	背面×2	背面×2
ドライブ	4	2
RAID方式	ソフトウェアRAID	ソフトウェアRAID
対応RAID	5/1/0(出荷時 RAID5)	1/0(出荷時 RAID1)
iSCSI対応	○	○
IPカメラ対応	—	—
リダンダント電源	—	—
ホットスワップ	○	○
レプリケーション	○	○
フェイルオーバー	—	—
オンラインストレージ連携	—	—
ポートランキング	—	—
クォータ機能	○	○
UPS端子	D-SUB 9ピン(オス) ×1	D-SUB 9ピン(オス) ×1
NAS/iSCSI同時使用	—	—
まとめてバックアップ機能	○	○
Wake on LAN	—	—
暗号化対応	—	—
Time Machine	—	—
Webアクセス機能	—	—
簡単バックアップ	NovaBackup	NovaBackup
ニアライン HDD	—	—
NAS専用HDD	○	○
ウイルスチェック	—	—
外形寸法	170×215×230mm (突起物除く)	170×170×230mm (突起物除く)
質量	約7.5kg	約4.0kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
搭載ファン	92mm角ダブルボ ールベアリングファン	92mm角ダブルボ ールベアリングファン
最大消費電力	86W	47W
保証期間	3年	3年